

Saratoga BiPower

Saratoga Bi-Power è un adesivo bi componente Monodose forte, preciso, rapido e facile da usare, senza solventi, con elevatissima resistenza: all'acqua, al calore, agli acidi e basi diluite.

BiPower è senza solventi, con elevata resistenza all'acqua, al calore, agli acidi e basi diluite, effettua incollaggi forti, anche strutturali, assicurandone solidità.

Bicomponente, il formato in minisiringa con il mixer già incorporato non necessita di miscelazione manuale; è carteggiabile e verniciabile.

- Resiste a acqua, oli, sbalzi termici (-40°-+80°C)
- Rapido, incolla in 80 secondi
- Incollaggi precisi, forti, strutturali
- Potere riempitivo
- Applicatore automiscelante, pronto all'uso
- Di facile utilizzo

SETTORI DI APPLICAZIONE

Ideale per: acciaio inox, ferro, alluminio, metalli in genere, legno, ceramica, vetro, cemento, muratura, pietra, marmo e alcune materie plastiche (non adatto per PE, PP, PVC, PTFE).

BiPower è un adesivo di uso universale, fortissimo, anche per superfici molto piccole.

Ideale per tutti gli incollaggi, anche quelli più importanti, è in confezione monodose, ma può essere utilizzato anche per effettuare tanti piccoli incollaggi in serie, purché ne venga effettuato l'utilizzo entro 1 minuto e 15 secondi dalla prima apertura e miscelazione del prodotto.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

Si applica a superfici pulite, asciutte e sgrassate, per aumentare eventualmente l'efficacia, carteggiare le superfici da incollare

L'applicazione va effettuata a temperatura ambiente (+10/+40°C), a temperature inferiori il prodotto diventa più duro da estrarre, pertanto si consiglia di scaldare preventivamente il prodotto portandolo oltre i +10 °C

Per aprire il dispenser, tirare verso l'alto il beccuccio della minisiringa (dove è stato impresso "to open"), fino a quando sentirete un click (fig.1)

Applicare l'adesivo su una delle superfici da incollare, premendo il pistone della siringa, con azione lenta e continua (fig.2). Unire subito le due superfici da incollare a tenerle unite per almeno 80 secondi.

E' un prodotto rapido: rimuovere subito eventuali sbordature di adesivo.

Tempo di presa (a +20-25°C): 3-4 minuti, attendere almeno 30 minuti prima di utilizzare il manufatto incollato.

Saratoga Bi-Power è un adesivo rapido, in confezione monouso, pertanto non può essere utilizzato dopo il primo minuto e 15 secondi dalla prima applicazione.

Non cercare di riaprire la siringa, nemmeno se rimanesse dell'adesivo inutilizzato all'interno. In caso si desideri effettuare più di un incollaggio, utilizzare l'adesivo entro un minuto e 15 secondi dalla prima estrusione del prodotto

Pulizia: terminato l'uso, pulire gli attrezzi con diluente nitro o acetone.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Rapporto di miscelazione in peso	1:1
Rapporto di miscelazione in volume	1:1
tempo di gelificazione (prima presa)	90"
Tempo presa	3-4' (possibile la manipolazione dei pezzi)
Miglior risultato di incollaggio	24 h
Peso specifico g/ml	1,12-1,16
Durezza shore D dopo 24 h	70-75

NOTE

Prodotto in confezione monouso: riutilizzabile entro 1 minuto e 15 secondi dalla prima applicazione, oltre non cercare di riaprire la siringa, nemmeno se rimanesse dell'adesivo inutilizzato all'interno.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti a +20/25°C.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Codice prodotto	Descrizione	Pezzi per confezione	Formato	Codice EAN
57091001	Blister in espositore tower	48	3 g	8005860570917
57091002	Blister in espositore tower	16	3 g	8005860570917
57091003	Blister in espositore da banco	12	3 g	8005860570917



Rev 03 del 05/12/2019- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.