



Excellence is our Passion

## Scheda tecnica

Data: gennaio 2015

# Metylan Defix

Descrizione: liquido distaccante per parati e pitture murali all'acqua

### CARATTERISTICHE

- Miscela di tensioattivi dall'alta efficacia
- Eccellente penetrazione su carta e tessuto non tessuto
- Velocizza la rimozione dei parati
- Concentrato
- Inodore
- Senza solventi

### CAMPI DI IMPIEGO

Rimozione veloce ed efficiente di parati

### MODALITA' D'USO

#### Miscelazione:

Tipo di parati	Rapporto di miscelazione	m <sup>2</sup> / litro
Parati in carta comune oppure ricoperti da tempere o vernici lavabili	1 : 40 (500 ml / 20 L)	400 m <sup>2</sup>
Parati pesanti, truciolari, coperture dipinte	1 : 20 (1000 ml / 20 L)	200 m <sup>2</sup>

Miscelare il liquido con acqua fredda seguendo i rapporti di diluizione suggeriti.

### Applicazione del prodotto

Applicare Metylan Defix con un pennello (o un rullo) fino alla completa copertura dell'area del parato da rimuovere (3-10 m<sup>2</sup>). Dopo circa 5-10 minuti, i parati leggeri non ricoperti sono pronti per essere rimossi, i parati più pesanti devono essere trattati con il distaccante almeno due volte. Se si presentano zone del parato da rimuovere in cui si ha rapida asciugatura del prodotto distaccante in miscela, provvedere a ripassare un'ulteriore strato di prodotto. Condizioni climatiche particolare (flussi d'aria o alte temperature) possono velocizzare il processo di asciugatura. Coperture impermeabili o ricoperte devono essere perforate con carta vetrata, rulli appositi o strumenti appropriati in modo da garantire una buona penetrazione.

**ATTENZIONE:** effettuare una prova preliminare di applicazione del prodotto su una ridotta area del parato da rimuovere, in tal modo si può verificare l'efficacia del prodotto soprattutto in casi di parati di difficile rimozione. Superfici sensibili all'umidità devono essere coperte per evitare qualsiasi tipo di danno. Il distaccante contiene tensioattivi che tendono ad avere un effetto detergente. Prestare attenzione ai profili in legno, ecc.). Qualsiasi traccia residua di pasta adesiva deve essere rimossa dalla superficie dalla quale è stato rimosso il parato per evitare complicazioni nell'eventuale successiva stesura di nuovi parati.

### Pulizia degli attrezzi

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

### Smaltimento

Smaltire residui e materiale di scarto in accordo con le regolamentazioni locali in materia.



Excellence is our Passion

#### DATI TECNICI

<b>Base chimica:</b>	tensioattivi non ionici, conservanti, antischiuma.
<b>Stato fisico:</b>	liquido
<b>Densità:</b>	1,0 g / cm <sup>3</sup>
<b>Temperatura di applicazione:</b>	Non utilizzare al di sotto dei +10°C (ambiente e superficie)
<b>Rapporto di diluizione:</b>	1:20 / 1:40 in base alla copertura murale utilizzata
<b>pH:</b>	8.5 – 10.5
<b>Consumo:</b>	circa 100 ml / m <sup>2</sup>
<b>Tempo di attesa:</b>	circa 5-10 minuti in funzione del tipo di rivestimento
<b>Applicazione:</b>	con pennello o rullo
<b>Tempo di conservazione:</b>	12 mesi
<b>Stoccaggio e trasporto:</b>	in luogo fresco e asciutto nelle confezioni originali integre. Proteggere dal gelo.

#### NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della scheda di sicurezza, dove prevista e delle indicazioni riportate in etichetta.

#### HENKEL ITALIA S.r.l.

Via Amoretti, 78

20157 – Milano

Tel. 02 357921

“Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.r.l. – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG)