



# UPPER

SOLO  
USO  
PROFESSIONALE

disotturante idraulico per scarichi

## SCHEDA TECNICA

### NOTE CARATTERISTICHE

UPPER è un prodotto acido ad alto peso molecolare, attivo in acqua, altamente efficace per dissolvere occlusioni di natura organica (cibo, tessuto, ovatta, assorbenti igienici, sapone ecc.) da scarichi civili e industriali, senza danneggiare tubature metalliche, plastica, PVC, piombo, guarnizioni.

### CAMPO DI APPLICAZIONE

WC, docce, bidet, lavandini, pozzetti biologici ecc.

### MODALITÀ D'USO

IN PRESENZA DI SODA CAUSTICA (LIQUIDA O SOLIDA), UPPER POTREBBE PROVOCARE UNA REAZIONE CHIMICA VIOLENTA. SI CONSIGLIA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE PRIMA DELL'USO.

#### a) PER LAVANDINI, VASCHE, DOCCE, BIDET

Servirsi di un imbuto, per evitare il contatto diretto con le vasche verniciate e con le pilette cromate vecchie che possono ossidarsi; versare lentamente in piccole dosi (100 – 200 mL) e, dopo alcuni minuti, far scorrere acqua in abbondanza.

#### b) PER WC

Si consiglia di usare un imbuto con applicato un tubo di gomma di circa 1 metro da inserire profondamente nel WC, per permettere al prodotto di arrivare direttamente nel collo d'oca e procedere come sopra, se versato direttamente, sarebbe necessario aumentare notevolmente la dose.

#### c) PER BONIFICARE POZZETTI

Versare direttamente uno o due flaconi di prodotto e, dopo 30 minuti, far scorrere l'acqua. Se necessario, ripetere l'operazione. UPPER, usato periodicamente negli scarichi, mantiene le tubature bonificate.



PERICOLO

**Non danneggia le tubature degli scarichi**

# UPPER

## DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	acido solforico al 96%
Gradi Baumè	66 Bè
Stato fisico	liquido
Colore	da giallo a nero
pH	0,1
Peso specifico	1,84 g/mL
Tossicità	non tossico, ma reagendo può sviluppare gas tossici
Corrosività	corrosivo – provoca gravi ustioni
Stabilità in magazzino	18 mesi
ADR	8 / 1830 / II
VOC (direttiva 1999/13/CE)	0 % (0 g/L)
VOC (carbonio volatile)	0 % (0 g/L)

Resa: non quantificabile, di norma sei dosi ogni litro di prodotto per normali occlusioni

## AVVERTENZE

Leggere attentamente prima dell'uso.

UPPER è un prodotto ad altissima concentrazione, che può provocare gravi ustioni e quindi deve essere manipolato con le necessarie precauzioni:

- verificare il perfetto stato del flacone e mantenerlo sempre in posizione verticale;
- durante l'uso indossare guanti di gomma ed aprire con cautela il tappo salva bambino, evitando il contatto con gli abiti e qualsiasi parte del corpo;
- non usare con ventose o subito dopo altri prodotti, specialmente a base di soda caustica (in questo caso attendere almeno 24 ore e versare cautamente in piccolissime dosi, onde evitare reazioni chimiche violente);
- richiudere accuratamente dopo l'uso, conservandolo sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare i vapori.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].

CONFEZIONI: L 1x12



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.  
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)  
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053  
info@madras.it - www.madras.it

Per trovare il  
punto vendita  
più vicino

