



SCHEDA TECNICA

Codice/i: 6384

Prodotto: Tassofloor Enhancer



Descrizione

Additivo che promuove l'adesione ai supporti. Da utilizzarsi abbinato a Tassofloor

Impieghi

Quantità necessarie: 1 flacone per la confezione di Tassofloor da 0.750 L, 4 flaconi per la confezione di Tassofloor da 3 L

Composizione

0

Preparazione del supporto

0

Dati Tecnici

peso	#N/A
Volume Solido	n.d.
Brillantezza	n.d.
Resa	n.d.
Applicazione	n.d.
Numero Mani	n.d.
Diluente	Pronto all'uso
Diluizione	Pronto all'uso
Essiccazione FP	n.d.
Ess. In prof	n.d.
Sovrapplicazione	n.d.
Colori	Incolore

COV

0

Note

Il prodotto deve essere aggiunto a TASSOFLOOR nel momento dell'applicazione, prima della eventuale diluizione, mescolando molto bene.

Attendere almeno 10 minuti prima di aggiungere l'eventuale acqua di diluizione ed iniziare a utilizzare Tassofloor additivato con Tassofloor Enhancer .

Evitare di miscelare Tassofloor Enhancer con l'acqua di diluizione cosa che potrebbe diminuire notevolmente le prestazioni del prodotto.

Tassofloor additivato con Tassofloor Enhancer deve essere utilizzato entro una settimana. Trascorso tale termine è possibile aggiungere un'altra dose di Tassofloor Enhancer rispettando il rapporto 1:100 in peso. Assicurarsi di chiudere bene il flaconcino il quanto il prodotto teme l'umidità.

Voce di capitolato

n.d.

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.