



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 -
Telefono 0376 272.1 r.a. - Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



MANTOSTUC

SERIE 400

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Stucco idrosintetico in pasta per interni particolarmente indicato per la stuccatura e la rasatura di mobili e infissi di legno.

TIPO DI LEGANTE	Acrilico modificato in emulsione acquosa.
ASPETTO	Opaco
COLORI	Cod. 400.1000 bianco Cod. 400.3050 noce chiaro Cod. 400.3052 noce scuro
VISCOSITÀ A 20°C	350.000 - 360.000 cps (Brookfield RVF)
PESO SPECIFICO A 20°C	1,700 Kg / lt
APPLICAZIONE	Spatola, si consiglia di applicare MANTOSTUC con uno strato leggermente superiore allo spessore necessario, ad essiccazione avvenuta togliere le parti eccedenti con carta abrasiva.
DILUIZIONE	Il prodotto è pronto all'uso
ESSICCAZIONE	Ad aria - Carteggiabile dopo 2 - 3 ore a 20°C
IMPIEGO	Per la stuccatura e la rasatura di pareti in gesso, cemento e murature, mobili ed infissi di legno. MANTOSTUC è sovraverniciabile con smalti e vernici all'acqua e a solvente dopo minimo 24 ore a 20°C (U.R. inferiore 60%).
MAGAZZINAGGIO	12 mesi a temperatura ambiente In contenitori originali sigillati TEME IL GELO

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell'Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.