

Saratoga Metal Bond

Saratoga Metal Bond è lo stucco a base di resina poliestere insatura diclopentadienica (DCPD) solubilizzata in stirolo.

Contiene polvere di alluminio, che conferisce al preparato adesione, durezza, resistenza.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Per applicazioni a spatola direttamente su lamiere sgrassate e carteggiate.

Si utilizza su lamiere grezze e in carrozzeria in genere. Aderisce su alluminio, lamiere in ferro, zincate e in acciaio.

Indicato per fusioni, stuccature a vista e per le protezioni di lamierati.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Si applica a superfici pulite, asciutte, sgrassate e carteggiate.
- Prelevare la quantità necessaria all'applicazione e catalizzarla aggiungendo da 1 a 3% di apposito induritore, in funzione della temperatura ambiente e del tempo di indurimento che si desidera ottenere.
- Mescolare molto bene i due componenti
- Tempo di lavorabilità e di applicazione: 5 minuti circa a 20°C
- Carteggiabile dopo 20-30 minuti dall'applicazione

Pulizia: immediata con diluente nitro, indurito si toglie con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto della resina	Semisolido di colore grigio
Viscosità a 25°C (ASTM D2515)	2600 mPa*s-1
Residuo secco a 105°C	93.7%

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C per 12 mesi dalla data di produzione

NOTE/AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi
Metal Bond	125 ml	54400001	12
Metal Bond	500 ml	54405001	12

